

Karta specyfikacji technicznych

09 T 25 E | Pompa Vari

Specyfikacje		
numer artykułu		100.152.073
model		09 T 25 E
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
krótki opis		Pompa Vari
skuteczna pojemność oleju	cc	25000
liczba wyjść		2
liczba stopni		1
wydajność na 1-szym stopniu / min.	cc	900
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
typ działania		silnik elektryczny
silnik		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
prędkość	rpm	1450
waga urządzenia	kg	71.0
wymiary (dl. x szer. wys.)	mm	500 x 380 x 541

Akcesoria		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Zawory Sterujące, jednostronnego działania M 311		100.181.311
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 322		100.181.322
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 323		100.181.323
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 326		100.182.321
Zestaw uchwyty transportowego		100.151.054
Blok łączący M 301 B		100.182.088
Płyta łącząca M 302		100.181.302
Płyta ochronna		100.151.040
Zawór sterujący ciśnieniem M 303		100.181.303
Rama ochronna		100.151.056



holmatro.com

© Holmatro 2024-01-27

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.