

Folha de especificações técnicas

12 S 12 D | Bomba Vari

Especificações			
número de artigo			100.152.021
modelo			12 S 12 D
pressão de trabalho máx.	psi		10443
breve descrição			Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor)	oz		405.8
número de saídas			1
número de fases			1
output 1ª etapa / min.	oz		40.6
intervalo de pressão na 1ª fase	psi		0 - 10443
tipo de operador			motor elétrico
motor			230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm		2850
peso, pronto para uso	lb		101.4
dimensões (CxLxH)	in		15.7 x 126 x 21.3

Acessórios	
SADA Power Switch M304	100.172.051
Válvula, acionamento simples M 311	100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322	100.181.322
Válvula, acionamento duplo M 323	100.181.323
Válvula, acionamento duplo M 326	100.182.321
Conjunto de pegas de transporte	100.151.053
Bloco de ligação M 301 B	100.182.088
Placa de ligação M 302	100.181.302
Placa da cobertura	100.151.040
Válvula de controlo da pressão M 303	100.181.303
Chassis de proteção	100.151.056



holmatro.com

© Holmatro 2024-03-22

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.