

Feuille de caractéristiques techniques

12 S 12 G |

Caractéristiques		
numéro article		101.003.029
modèle		12 S 12 G
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	12000
nombre de sorties		1
nombre d'étages		1
débit 1ère étage / min.	cc	1100
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		110-120 VAC - 1.5 kW - 60 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	3600
poids, prêt à l'emploi	kg	46.0
dimension (AxBxC)	mm	400 x 403 x 593

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	400
dimension B	mm	403
dimension C	mm	593

Accessoires requis		
Distributeur - Simple Effet - M 311		100.181.311
Distributeur - Double Effet - M 322		100.181.322

Accessoires		
Soupape Simple / Double Effet - Distributeur (SADA M 304		100.172.051
Distributeur - Double Effet - M 323 (Fonction Homme Mort)		100.181.323
Distributeur + Filtre À L'Huile - Double Effet - M 326		100.182.321
Distributeur de pression M 303		100.181.303

