

Feuille de caractéristiques techniques

12 W 25 E | Pompe Vari

| Caractéristiques | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|
| numéro article | | 100.152.064 |
| modèle | | 12 W 25 E |
| pression de travail max. | psi | 10443 |
| description brève | | Pompe Vari |
| capa. réservoir d'huile (effect.) | oz | 845.4 |
| nombre de sorties | | 1 |
| nombre d'étages | | 2 |
| débit 1ère étage / min. | oz | 108.2 |
| débit 2ème étage / min. | oz | 40.6 |
| plage de pression 1ère étage | psi | 0 - 2901 |
| plage de pression 2ème étage | psi | 2901 - 10443 |
| type d'opérateur | | moteur électrique |
| moteur | | 400 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 3 Ph |
| vitesse | rpm | 2850 |
| poids, prêt à l'emploi | lb | 141.1 |
| dimensions (LxLxH) | in | 19.7 x 15 x 21.3 |

| Accessoires requis | |
|-------------------------------------|-------------|
| Distributeur - Simple Effet - M 311 | 100.181.311 |
| Distributeur - Double Effet - M 322 | 100.181.322 |

| Accessoires | |
|---|-------------|
| Soupape Simple / Double Effet - Distributeur (SADA M 304) | 100.172.051 |
| Distributeur - Double Effet - M 323 (Fonction Homme Mort) | 100.181.323 |
| Distributeur + Filtre À L'Huile - Double Effet - M 326 | 100.182.321 |
| Distributeur de pression M 303 | 100.181.303 |



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.