

Karta specyfikacji technicznych

18 S 50 E | Pompa Vari

Specyfikacje		
numer artykułu		100.152.052
model		18 S 50 E
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
krótki opis		Pompa Vari
skuteczna pojemność oleju	cc	50000
liczba wyjść		1
liczba stopni		1
wydajność na 1-szym stopniu / min.	cc	1800
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
typ działania		silnik elektryczny
silnik		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
prędkość	rpm	2850
waga urządzenia	kg	94.0
wymiary (dl. x szer. wys.)	mm	500 x 380 x 676

Wymagane akcesoria	
Zawory Sterujące, jednostronnego działania M 311	100.181.311
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 322	100.181.322

Akcesoria	
SADA Power Switch M304	100.172.051
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 323	100.181.323
Zawory Sterujące, dwustronnego działania M 326	100.182.321
Zawór sterujący ciśnieniem M 303	100.181.303



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.