

技术参数表

18 W 25 E | Vari 泵

技术参数表		
订购号		100.152.067
型号		18 W 25 E
最大工作压力	巴/兆帕	720 / 72
简要说明		Vari 泵
油箱容量 (有效)	立方厘米	25000
输出的数量		1
级数		2
第一级输出 (每分钟)	立方厘米	5000
第二级输出 (每分钟)	立方厘米	1800
第一级最小压力范围	巴/兆帕	0 - 200 / 0 - 20
第二级最小压力范围	巴/兆帕	200 - 720 / 20 - 72
操作人员类型		电动马达
发动机		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 相
速度	转/分	2850
待用重量	千克	96.0
尺寸 (长x宽x高)	毫米	500 x 380 x 676

所需配件	
单作用阀 M 311	100.181.311
双动作阀 M 322	100.181.322

配件	
SADA 电源开关 M304	100.172.051
双动作阀 M 323	100.181.323
双动作阀 M 326	100.182.321
压力控制阀 M 303	100.181.303

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以下简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。