

Ficha de especificaciones técnicas

18 W 25 F |

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.030
modelo		18 W 25 F
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	25000
número de salidas		1
número de etapas		2
caudal de la 1a etapa / mín.	cc	4700
caudal de la 2a etapa / mín.	cc	1700
rango de presión de la 1a etapa	bar/Mpa	0 - 200 / 0 - 20
rango de presión de la 2a etapa	bar/Mpa	200 - 720 / 20 - 72
tipo de motor		motor eléctrico
motor		480 VAC - 60 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, listo para su uso	kg	96.0
dimensiones (AxBxC)	mm	500 x 380 x 676

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	500
dimensión B	mm	400
dimensión C	mm	593

Accesorios necesarios		
Válvula, efecto simple M 311		100.181.311
Válvula, efecto doble M 322		100.181.322

Accesorios		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Válvula, efecto doble M 323		100.181.323
Válvula, efecto doble M 326		100.182.321
Válvula reguladora de presión M 303		100.181.303

