

# HAHC20S25 | Cilindro de Pistão Oco em Alumínio

| Especificações                    |         |                                    |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.370                        |
| breve descrição                   |         | Cilindro de Pistão Oco em Alumínio |
| modelo                            |         | HAHC20S25                          |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                              |
| tonelagem                         | lb      | 44092.0                            |
| curso                             | in      | 9.8                                |
| altura fechado                    | in      | 16.9                               |
| capacidade                        | lbf     | 46760                              |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 4.5                                |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 24.4                               |
| conexão                           |         | A 118                              |
| tipo de cilindro                  |         | pistão oco                         |
| agindo tipo                       |         | simples                            |
| tipo de retorno                   |         | mola                               |
| material                          |         | alumínio                           |
| peso, pronto para uso             | lb      | 15.7                               |
| ASME                              |         | B30.1                              |

| Dimensões de desenho técnico |    |      |
|------------------------------|----|------|
| dimensão A                   | in | 16.9 |
| dimensão B                   | in | 3.9  |
| dimensão C                   | in | 2.5  |
| dimensão D                   | in | 3.1  |
| dimensão E                   | in | 1    |
| dimensão F                   | in | 13.6 |
| dimensão G                   | in | 1.7  |
| dimensão H                   | in | 5.9  |
| dimensão R                   | in | 1.1  |
| ângulo A1                    | °  | 45   |

| Fornecida de série com   |  |
|--|--|
| • Acoplador fêmea de alto fluxo A118   |  |
| • Sela oca; evita danos ao êmbolo  |  |
| • Cilindros maiores são equipados com alças dobráveis para fácil transporte e posicionamento |  |

| Acessórios    |             |
|---------------|-------------|
| Suporte TRS20 | 100.003.650 |

