

技术参数表

HATC 127/53 H 45 | 伸缩式油缸

技术参数表		
订购号		101.001.172
简要说明		伸缩式油缸
型号		HATC 127/53 H 45
最大工作压力	巴/兆帕	550 / 55
第一活塞的行程长度	毫米	222
第二活塞的行程长度	毫米	228
本体高度	毫米	420
最大侧向载荷	%	10
第一活塞的容量	千牛/吨	1248 / 127.3
第二活塞的容量	千牛/吨	523 / 53.3
第一级油缸有效压力	平方厘米	227
第二级油缸有效压力	平方厘米	95
所需含油量 (有效)	立方厘米	5744
所需含油量 (受压)	立方厘米	7206
所需含油量 (收缩)	立方厘米	1461
油缸类型		伸缩式
动作类型		双
返回类型		液压
材质		铝制
待用重量	千克	43.8

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	401.5
尺寸 B	毫米	225
尺寸 B2	毫米	230
尺寸 C1	毫米	150
尺寸 C2	毫米	90
尺寸 D	毫米	42
尺寸 E	毫米	76
尺寸 F	毫米	420
尺寸 G	毫米	18.5
尺寸 R	毫米	382
尺寸 T	毫米	300
尺寸 U	毫米	31
尺寸 V	毫米	85

配件		
填隙片 SR127/53-50		101.001.626
填隙片 SR127/53-100		101.001.627

