

HGC 10 S 10 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.220
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 10 S 10
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	22046.0
curso	in	3.9
altura fechado	in	6.8
capacidade	lbf	22481
área de pressão eficaz	sq. in.	2.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	4.7
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	7.5
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	6.8
dimensão B	in	2.4
dimensão C1	in	1.5
dimensão C2	in	0.8
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	6.6
dimensão G	in	0.2
dimensão J	tam. rosca	2 1/4"-14-UNS
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	0.8
dimensão N	in	1.6
dimensão O	tam. rosca	M8x12 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118
- Suporte plano

