

Technisch specificatieblad

HGC 10 S 25 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.223
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 10 S 25
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	10
slaglengte	mm	250
gesloten hoogte	mm	340
capaciteit	kN/t	100 / 10.2
effectief drukoppervlak	cm ²	13.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	346
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	6.4
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	340
afmeting B	mm	60
afmeting C1	mm	38
afmeting C2	mm	21
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	20
afmeting F	mm	336
afmeting G	mm	5
afmeting J	draadmaat	2¼"-14-UNS
afmeting K	mm	31
afmeting L	draadmaat	1"-8-UNC
afmeting M	mm	20
afmeting N	mm	40
afmeting O	draadmaat	M8x12 (2x)
hoek A1	°	90

Standaard geleverd met
• Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis
• Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118
• Vlakzadel

