

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 15 S 20 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.231
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 15 S 20
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	33069.0
recorrido	in	7.9
alt. de construcción	in	12.4
capacidad	lbf	38442
área de presión efectiva	sq. in.	3.7
contenido aceite req. (efec.)	oz	16.1
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	16.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico

dimensión A	in	12.4
dimensión B	in	2.8
dimensión C1	in	1.9
dimensión C2	in	0.9
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	0.8
dimensión F	in	12.2
dimensión G	in	0.3
dimensión J	tam. rosca	2¾"-16-UN
dimensión K	in	1.2
dimensión L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensión M	in	1.1
dimensión N	in	1.9
dimensión O	tam. rosca	M10x15 (2x)
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana

Accesorios

Placa base aluminio HGC 15 / 25	100.003.005
---------------------------------	-------------

