

# HGC 15 S 5 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.228
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 15 S 5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	33069.0
curso	in	2
altura fechado	in	5.8
capacidade	lbf	38442
área de pressão eficaz	sq. in.	3.7
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	4
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	8.6
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	5.8
dimensão B	in	2.8
dimensão C1	in	1.9
dimensão C2	in	0.9
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	5.6
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	2 3/4"-16-UN
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	1.1
dimensão N	in	1.9
dimensão O	tam. rosca	M10x15 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118	
• Suporte plano	

Acessórios	
Placa de base de alumínio HGC 15 / 25	100.003.005

