

HGC 25 S 15 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.239
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 25 S 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	25
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	265
capaciteit	kN/t	239 / 24.4
effectief drukoppervlak	cm ²	33.2
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	498
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	9.7
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	265
afmeting B	mm	85
afmeting C1	mm	57
afmeting C2	mm	32
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	20
afmeting F	mm	259
afmeting G	mm	7
afmeting J	draadmaat	3 5/16"-12-UN
afmeting K	mm	55
afmeting L	draadmaat	1 1/2"-16-UN
afmeting M	mm	27
afmeting N	mm	60
afmeting O	draadmaat	M12x18 (2x)
afmeting Q	mm	50
hoek A1	°	90
hoek A2	°	40

Standaard geleverd met
<ul style="list-style-type: none"> • Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis • Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton • High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel

