

## 技术参数表

# HGC 5 S 17.5 | 多用途油缸

| 技术参数表     |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 订购号       |      | 100.112.216  |
| 简要说明      |      | 多用途油缸        |
| 型号        |      | HGC 5 S 17.5 |
| 最大工作压力    | 巴/兆帕 | 720 / 72     |
| 吨位        | 吨    | 5            |
| 行程长度      | 毫米   | 175          |
| 本体高度      | 毫米   | 268          |
| 承载能力      | 千牛/吨 | 51 / 5.2     |
| 有效压力区域    | 平方厘米 | 7.1          |
| 所需含油量(有效) | 立方厘米 | 124          |
| 连接        |      | A 118        |
| 油缸类型      |      | 多用途          |
| 动作类型      |      | 单            |
| 返回类型      |      | 弹簧           |
| 材质        |      | 钢制           |
| 待用重量      | 千克   | 2.3          |
| ASME      |      | B30.1        |

| 技术图纸尺寸 |      |            |
|--------|------|------------|
| 尺寸 A   | 毫米   | 268        |
| 尺寸 B   | 毫米   | 40         |
| 尺寸 C1  | 毫米   | 27         |
| 尺寸 C2  | 毫米   | 15         |
| 尺寸 D   | 毫米   | 80         |
| 尺寸 E   | 毫米   | 20         |
| 尺寸 F   | 毫米   | 265        |
| 尺寸 G   | 毫米   | 4          |
| 尺寸 J   | 螺纹尺寸 | 1½" -16-UN |
| 尺寸 K   | 毫米   | 30         |
| 尺寸 L   | 螺纹尺寸 | ¾" -16-UNF |
| 尺寸 M   | 毫米   | 20         |
| 尺寸 N   | 毫米   | 25         |
| 尺寸 O   | 螺纹尺寸 | M6x9 (2x)  |
| 角度A1   | °    | 90         |

| 标配   |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高流量母接头A118</li> <li>• 平面鞍座</li> </ul> |  |

| 配件           |             |
|--------------|-------------|
| 铝制底盘HGC 5/10 | 100.003.004 |
| 总成/焊环 HGC 5  | 100.182.189 |

