

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 50 S 5 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.249
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 50 S 5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	110231.0
recorrido	in	2
alt. de construcción	in	6.9
capacidad	lbf	114653
área de presión efectiva	sq. in.	11
contenido aceite req. (efec.)	oz	12
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	33.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	6.9
dimensión B	in	5
dimensión C1	in	3.2
dimensión C2	in	2.2
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	1
dimensión F	in	6.7
dimensión G	in	0.3
dimensión J	tam. rosca	5"-12-UN
dimensión K	in	2.2
dimensión L	in	2.6
dimensión M	in	0.4
dimensión N	in	3.3
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta plana	

Accesorios	
Anillo de ensamblaje/soldadura HGC 50	100.182.194

