

## Ficha de especificaciones técnicas

# HGC 75 S 35 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.256
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 75 S 35
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	75
recorrido	mm	350
alt. de construcción	mm	485
capacidad	kN/t	748 / 76.3
área de presión efectiva	cm <sup>2</sup>	103.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	3635
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	kg	50.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	485
dimensión B	mm	147
dimensión C1	mm	97
dimensión C2	mm	62
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	25
dimensión F	mm	479
dimensión G	mm	8
dimensión J	tam. rosca	5¼"-12-UN
dimensión K	mm	57
dimensión L	mm	75
dimensión M	mm	10
dimensión N	mm	115
dimensión O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensión T	mm	260
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con	
•	Acople gran caudal hembra A 118
•	Silleta plana

