

技术参数表


HHJ 20 S 5 | 中空活塞油缸

技术参数表		
订购号		100.112.033
简要说明		中空活塞油缸
型号		HHJ 20 S 5
最大工作压力	巴/兆帕	720 / 72
吨位	吨	20
行程长度	毫米	50
本体高度	毫米	182
承载能力	千牛/吨	223.9 / 22.8
有效压力区域	平方厘米	31.1
所需含油量(有效)	立方厘米	156
连接		A 118
油缸类型		中空活塞
动作类型		单
返回类型		弹簧
材质		钢制
待用重量	千克	8.6

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	182
尺寸 B	毫米	100
尺寸 C	毫米	50
尺寸 D	毫米	90
尺寸 E	毫米	31
尺寸 F	毫米	170
尺寸 R	毫米	27
尺寸 S	螺纹尺寸	M38x1,5

标配	
<ul style="list-style-type: none"> 高流量母接头A118 中空鞍座座, 除了 HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 和 HHJ 12 S 15 油缸 	

配件	
平面鞍座 S 20 B	100.181.012
螺纹鞍座 S 20 C	100.181.013



holmatro.com

© Holmatro 2023-11-29

尽管本印刷品的编写工作极为细致, 但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司(以后简称: 荷马特)不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问, 请联系我公司(电话号码: +31 (0)162-589200)。未经荷马特授权, 禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。