

Folha de especificações técnicas

HJ 300 G 15 | Cilindro

Especificações		
número de artigo		100.112.050
breve descrição		Cilindro
modelo		HJ 300 G 15
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	300
curso	mm	150
altura fechado	mm	382
capacidade	kN/t	2933 / 299.1
área de pressão eficaz	cm ²	415
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	6225
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	6225
conexão		A 118
tipo de cilindro		alta tonelagem
agindo tipo		simples
tipo de retorno		gravidade
material		aço
peso, pronto para uso	kg	238.0

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	382
dimensão B	mm	316
dimensão C	mm	190
dimensão D	mm	70
dimensão E	mm	70
dimensão F	mm	370
l tipo		[11]

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118	
• Suporte plano	

Acessórios	
Suporte inclinado S 500 TN	100.999.232



holmatro.com

© Holmatro 2024-01-25

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.