

Technisch specificatieblad

HJ 50 H 30 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.022
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 50 H 30
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	50
slaglengte	mm	300
gesloten hoogte	mm	463
capaciteit	kN/t	510.3 / 52
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	70.9
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	20.6
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	1507
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	2127
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	620
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	44.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	463
afmeting B	mm	130
afmeting C	mm	80
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	38
afmeting F	mm	456
afmeting P	mm	70
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow koppeling vrouwelijk A 118	
• Vlakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel S 50 TN	100.181.043



holmatro.com

© Holmatro 2024-02-28

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.