

## Ficha de especificaciones técnicas

# HLC 250 H 15 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.133
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 250 H 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	250
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	444
carga lateral máxima	%	10
capacidad	kN/t	2586 / 263.7
área de presión efectiva (prensa)	cm <sup>2</sup>	358.9
área de presión efectiva (retracción)	cm <sup>2</sup>	75.6
contenido aceite req. (efec.)	cc	4251
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	5384
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	1133
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	144.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	444
dimensión B	mm	245
dimensión C1	mm	170
dimensión C2	mm	120
dimensión D	mm	75
dimensión E	mm	70
dimensión F	mm	380
dimensión P	mm	96
dimensión T	mm	230
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta plana	

