

## Karta specyfikacji technicznych

# HPJ 30 S 15 | Cylinder ciągnący

| Specyfikacje                   |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| numer artykułu                 |                 | 100.131.011       |
| krótki opis                    |                 | Cylinder ciągnący |
| model                          |                 | HPJ 30 S 15       |
| maks. ciśnienie robocze        | bar/Mpa         | 720 / 72          |
| nośność znamionowa             | t               | 30                |
| skok                           | mm              | 150               |
| nośność skuteczna              | kN/t            | 298.7 / 30.5      |
| skuteczna powierzchnia nacisku | cm <sup>2</sup> | 41.5              |
| zawartość oleju (skuteczna)    | cc              | 623               |
| rodzaj połączenia              |                 | A 118             |
| typ cylindra                   |                 | ciągnący          |
| rodzaj działania               |                 | jednostronne      |
| rodzaj powrotu                 |                 | sprężynowy        |
| tworzywo                       |                 | stal              |
| waga urządzenia                | kg              | 26.0              |

| Wymiary według rysunku technicznego |        |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
| wymiar A                            | mm     | 470     |
| wymiar B                            | mm     | 118     |
| wymiar C                            | mm     | 40      |
| wymiar D2                           | mm     | 85      |
| wymiar F                            | mm     | 380     |
| wymiar G                            | mm     | 620     |
| wymiar H                            | gwintu | M38x1.5 |
| wymiar J                            | mm     | 40      |
| wymiar P                            | mm     | 44      |

| Standardowo dostarczane z                                 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| • Złącze żeńskie High Flow z zaworem bezpieczeństwa A 418 |  |

| Wymagane akcesoria               |             |
|----------------------------------|-------------|
| Ogniwo ciągnące HPJ 30 S 15      | 100.181.051 |
| Sprężyna ochronna HPJ 11/30 S 15 | 100.581.160 |
| Strzeмиę HPJ 30 S 15             | 100.181.057 |

