

Technisch specificatieblad

HPJ 30 S 15 | Trekcilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.131.011
korte omschrijving		Trekcilinder
model		HPJ 30 S 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	30
slaglengte	mm	150
capaciteit	kN/t	298.7 / 30.5
effectief drukoppervlak	cm ²	41.5
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	623
aansluiting		A 118
cilindertype		trekken
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	26.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	470
afmeting B	mm	118
afmeting C	mm	40
afmeting D2	mm	85
afmeting F	mm	380
afmeting G	mm	620
afmeting H	draadmaat	M38x1.5
afmeting J	mm	40
afmeting P	mm	44

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418	

Vereiste accessoires	
Trekoog HPJ 11/30 - 2 Nodig	100.181.051
Beschermspiraal HPJ 11/30 S 15	100.581.160
Gaffeloog 30 Ton - 2 Nodig	100.181.057

