

Ficha de especificaciones técnicas


ICU 20 S 30 | Cizalla estacionaria

Especificaciones		
nº de artículo		170.012.059
modelo		ICU 20 S 30
tipo de hoja		30 estándar
tipo cutter		estacionario
descripción breve		Cizalla estacionaria
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	500 / 50
máx. apertura de corte	mm	158
máx. la fuerza de corte	kN/t	246 / 25.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	84
peso, listo para su uso	kg	26.6
rango de temperatura	°C	-20 +80

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	651
dimensión B	mm	361
dimensión C	mm	312

Accesorios necesarios	
Equilibrador, 25 - 30 kg	130.581.000

Accesorios	
Set de cuchillas 10 Cable	170.013.047
Set de cuchillas 40 rectas	170.013.038



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-19

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.