

技术参数表

IPU-M 12 W 06 D | 可移动式泵

技术参数表		
订购号		170.152.039
型号		IPU-M 12 W 06 D
最大工作压力	巴/兆帕	500 / 50
适用于剪切钳类型		移动式
简要说明		可移动式泵
油箱容量 (有效)	立方厘米	6000
级数		2
第一级输出 (每分钟)	立方厘米	3200
第二级输出 (每分钟)	立方厘米	1200
第一级最小压力范围	巴/兆帕	0 - 200 / 0 - 20
第二级最小压力范围	巴/兆帕	200 - 500 / 20 - 50
操作人员类型		电动马达
发动机		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 相
待用重量	千克	47.0
尺寸 (长x宽x高)	毫米	462 x 339 x 470

标配		
• 保护框架 (IPU-M 2035 DRU / PRU)		



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。