

Feuille de caractéristiques techniques

IPU-M 12 W 06 D | Pompe mobile

Caractéristiques		
numéro article		170.152.039
modèle		IPU-M 12 W 06 D
pression de travail max.	bar/Mpa	500 / 50
pour type de cisaille		mobile
description brève		Pompe mobile
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	6000
nombre d'étages		2
débit 1ère étage / min.	cc	3200
débit 2ème étage / min.	cc	1200
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 200 / 0 - 20
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	200 - 500 / 20 - 50
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
poids, prêt à l'emploi	kg	47.0
dimensions (LxLxH)	mm	462 x 339 x 470

Offre standard		
• Bâti de protection (IPU-M 2035 DRU / PRU)		



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.