

# IPU-M 12 W 06 D | Pompe mobile

Caractéristiques			
numéro article			170.152.039
modèle			IPU-M 12 W 06 D
pression de travail max.	psi		7252
pour type de cisaille			mobile
description brève			Pompe mobile
capa. réservoir d'huile (effect.)	oz		202.9
nombre d'étages			2
débit 1ère étage / min.	oz		108.2
débit 2ème étage / min.	oz		40.6
plage de pression 1ère étage	psi		0 - 2901
plage de pression 2ème étage	psi		2901 - 7252
type d'opérateur			moteur électrique
moteur			230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
poids, prêt à l'emploi	lb		103.6
dimensions (LxLxH)	in		18.2 x 13.3 x 18.5

Offre standard			
• Bâti de protection (IPU-M 2035 DRU / PRU)			



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.