

## Folha de especificações técnicas

# IPU-M 12 W 06 D | Bomba móvel

Especificações		
número de artigo		170.152.039
modelo		IPU-M 12 W 06 D
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	500 / 50
para o tipo de cortador		móvel
breve descrição		Bomba móvel
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	6000
número de fases		2
output 1ª etapa / min.	cc	3200
output 2ª etapa / min.	cc	1200
1ª faixa de pressão estágio	bar/Mpa	0 - 200 / 0 - 20
2ª faixa de pressão estágio	bar/Mpa	200 - 500 / 20 - 50
tipo de operador		motor elétrico
motor		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
peso, pronto para uso	kg	47.0
dimensões (CxLxH)	mm	462 x 339 x 470

Fornecida de série com		
• Chassis de proteção (IPU-M 2035 DRU / PRU)		



[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2024-04-16

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.