

IPU-M 12 W 06 D | Bomba portátil

Especificaciones			
nº de artículo			170.152.039
modelo			IPU-M 12 W 06 D
presión máxima de trabajo	psi		7252
para el tipo de cizallas			móvil
descripción breve			Bomba portátil
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz		202.9
número de etapas			2
caudal de la 1a etapa / mín.	oz		108.2
caudal de la 2a etapa / mín.	oz		40.6
rango de presión de la 1a etapa	psi		0 - 2901
rango de presión de la 2a etapa	psi		2901 - 7252
tipo de motor			motor eléctrico
motor			230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
peso, listo para su uso	lb		103.6
dimensiones (L x A x A)	in		18.2 x 13.3 x 18.5

Equipado de serie con			
• Bastidor de protección (IPU-M 2035 DRU / PRU)			



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.