

技术参数表

IPU-S 32 S 25 E | 超耐用泵

技术参数表		
订购号		101.002.639
型号		IPU-S 32 S 25 E
最大工作压力	巴/兆帕	350 / 35
适用于剪切钳类型		固定式
简要说明		超耐用泵
油箱容量 (有效)	立方厘米	25000
级数		1
第一级输出 (每分钟)	立方厘米	3200
第一级最小压力范围	巴/兆帕	0 - 350 / 0 - 35
操作人员类型		电动马达
发动机		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 相
速度	转/分	2850
待用重量	千克	120.0
尺寸 (AxBxC)	毫米	523 x 640 x 650

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	523
尺寸 B	毫米	640
尺寸 C	毫米	650



holmatro.com

© Holmatro 2024-05-02

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。