

Karta specyfikacji technicznych

IPU-S 32 S 25 E | Extrem Dauerhaftes Pumpe

Specyfikacje		
numer artykułu		101.002.639
model		IPU-S 32 S 25 E
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	350 / 35
przeznaczenie dla nożyc - typ		stacjonarne
krótki opis		Extrem Dauerhaftes Pumpe
skuteczna pojemność oleju	cc	25000
liczba stopni		1
wydajność na 1-szym stopniu / min.	cc	3200
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu	bar/Mpa	0 - 350 / 0 - 35
typ działania		silnik elektryczny
silnik		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
prędkość	rpm	2850
waga urządzenia	kg	120.0
wymiar (AxBxC)	mm	523 x 640 x 650

Wymiary według rysunku technicznego		
wymiar A	mm	523
wymiar B	mm	640
wymiar C	mm	650



holmatro.com

© Holmatro 2024-05-02

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.